




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ODES PATHCROSS 800



Motor	
Objem motoru	650 cm ³
Typ motoru	2 válec, 4 takt, vodou chlazený
Maximální výkon	39 kW (53 Ps)
Maximální kroutící moment	62 Nm
Sekundární pohon	4×4, kardanem / uzávěrka předního diferenciálu
Převodovka	automat / variátor - L / H / N / R / P
Startér	elektrický
Chlazení	vodou
Emisní norma	EURO 5
Systém dávkování paliva	EFI Delphi
Objem nádrže	22 litrů
Maximální rychlost	cca 95 km/h
Brzdy a podvozek	
Přední odpružení	2× nastavitelný kapalinový tlumič
Zadní odpružení	2× nastavitelný kapalinový tlumič
Přední pneu	26×9-14
Zadní pneu	26×11-14
Přední brzdy/Zadní brzdy	2× hydraulická brzda/ 2× hydraulická brzda
Parkovací brzda	ano
Největší tech.přípustná /povolená hmotnost na nápravu	300/390
Tažné zařízení s elektrickou zásuvkou	ano (zapsané v TP na brzděného 990kg/nebrzděného 300kg)
Rozměry a hmotnosti	
Rozměry (D×Š×V)	2450 mm x 1246 mm x 1440 mm
Provozní hmotnost	450 kg
Rozvor	1500 mm
Rozchod	970 mm/1010
Homologace	
Typ homologace	T3b
Počet povolených osob na sedadle	2
Potřebné řidičské oprávnění	B nebo T
Základní výbava	
Elektrický posilovač řízení - EPS -	
Třístupňový	



Alu kola 14"	
3x 12 V zásuvka (zapalovač + 2x USB)	
Zámek řízení integrovaný ve spínací skříňce	
1xkastlík v zadní části čtyřkolky)	
Přídavné sedadlo s opěradlem a madly pro spolujezdce	
Homologované tažné zařízení na 990 kg s el. zásuvkou	
Silný elektrický naviják se silou 3 500 liber (syntetické lano)	
Kryty rukou	
Ochranné lemy blatníků	
T3b přepínání pohonu 2×4/4×4 + uzávěrka předního diferenciálu	
L7e přepínání pohonu 2×4/4×4 + uzávěrka předního a zadního diferenciálu	
Přední a zadní ochranný rám	
CVTech variátor	
Full LED dynamické přední a zadní směrovky integrované do předních i zadních LED světel	
Chráněný vodní chladič proti bahnu a nečistotám	
Stupačky řidiče a spolujezdce	
Pneumatiky 26×9-14 a 26×11-14	