



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ODES APLINECROSS

AlpineCross 1000

Díky prodloužené celkové délce, nadměrnému vysokému čelnímu sklu, dvojitému A-ramennému přednímu zavěšení a točivému dvouválcovému motoru do V je schopen se vypořádat s jakoukoli výzvou v extrémním chladném počasí.

MOTOR	
Typ	V-twin
Zapalování	Elektronické vstřikování paliva (EFI)
Maximální rychlost (km/h)	120
Přední odpružení	HPG (220 mm) zdvih
Zadní odpružení	HPG (80 mm) zdvih
Tlumiče	Nastavitelné tlumiče Coilover
Rozměr lyží	1034×185×175mm
Rozchod (D×Š) mm	4140.5×444×45.7
BRZDY	
	Kotoučová brzda
ROZMĚRY A KAPACITY	
Maximální tažná kapacita (kg)	680
Hrubá hmotnost vozidla (kg)	295
D×Š×V(mm)	3590×1195×1481
Minimální světlá výška (mm)	180
Rozchod (D×Š) mm	4140.5×444×45.7
Objem paliva (L)	34
FUNKCE	
Maximální rychlost (km/h)	120
Provozní režim brzdového systému	manual
Osvětlení	LED světlomet, LED koncová světla
Ekonomická spotřeba rychlosti palivo (l/100 km)	10.5
Rozměr lyží	1034×185×175mm
Ochrana	Přední nárazník a zadní nárazník