




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ODES UTV1000-3

Motor	
Objem motoru	976 cm ³
Typ motoru	2 válec, 4 takt, vodou chlazený
Maximální výkon	53 kW (72 Ps)
Maximální kroutící moment	90 Nm
Sekundární pohon	4x4, kardanem / uzávěrka předního diferenciálu
Převodovka	automat / variátor - L / H / N / R / P
Startér	elektrický
Chlazení	vodou
Emisní norma	EURO 5
Systém dávkování paliva	EFI Delphi
Objem nádrže	45 litrů
Maximální rychlost	cca 90 km/h
Brzdy a podvozek	
Přední odpružení	2x nastavitelný tlumič
Zadní odpružení	2x nastavitelný tlumič
Přední pneu	27x9-14
Zadní pneu	27x11-14
Přední brzdy/Zadní brzdy	2x hydraulická brzda/ 2x hydraulická brzda
Parkovací brzda	ano
Největší tech.přípustná /povolená hmotnost na nápravu	300/390
Tažné zařízení s elektrickou zásuvkou	ano (zapsané v TP na brzděného 700kg/nebrzděného 400kg)
Rozměry a hmotnosti	
Rozměry (DxŠxV)	3894 mm x 1578 mm x 2008 mm
Provozní hmotnost	1165 kg
Rozvor	2970 mm
Rozměr/nosnost korby	1346 mm x 920 mm x 290 mm / 350 kg
Homologace	
Typ homologace	T1b
Počet povolených osob na sedadle	5+1
Potřebné řidičské oprávnění	B nebo T
Základní výbava	
Elektrický posilovač řízení - EPS -	



Třístupňový	
Alu kola 14" Bedlock	
3x 12 V zásuvka (zapalovač + 2x USB)	
Zámek řízení integrovaný ve spínací skříňce	
2x voděodolný kastlík	
Homologované tažné zařízení s el. zásuvkou	
Silný elektrický naviják se silou 4 500 liber	
Přepínání pohonu 2×4/4×4 + uzávěrka předního diferenciálu	
Přední a zadní ochranný rám	
Full LED dynamické přední a zadní směrovky integrované do předních i zadních LED světel	
Plně nastavitelné tlumiče	
Kryt celého podvozku	
Multifunkční LCD display	
Kabina	
Přední výklopné okno se stěračem a ostřikovačem	
Klimatizace a topení	
LED světelná rampa	
Bedlock disky	
Výfukový systém z nerezové oceli	
Pneumatiky do extrémního terénu o rozměrech 27×9-14 a 27×11-14	